May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格					
定格	使用温度範囲	-55℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	20% ～ 80%　（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%　（注3）	
	電圧	AC/DC 50V	適合コネクタ	DF53-18P-0.6C(##)	
	電流	全Pin	AWG32:0.7A		
		2Pin(任意)を電源	AWG32:1.3A(電源)、0.5A(信号)		

性能

		試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	20mV 以下，1 mA (DC又は 1000 Hz)で測定する。	20 mΩ以下	○	－
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	100 MΩ以上	○	－
	耐電圧	AC 200 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡･絶縁破壊がないこと。	○	－
機械的性能	繰り返し動作	20 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 40 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	結合力及び離脱力	適合コネクタで測定する。	結合力　23.8 N以下 離脱力　5.1 N以上	○	－
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐衝撃性	加速度 500 m/s^2、持続時間 11 ms、正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度　90～95 %中に 96 時間放置する。 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗：40 mΩ以下 ②絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間　30　→30分 を 5 ｻｲｸﾙ 試験する。 槽の移し変え時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗：40 mΩ以下 ②絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐熱性	温度 +85 ± 2℃中に96時間放置する	①接触抵抗: 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する		○	－
	はんだ耐熱性	以下の温度条件で2回のリフローを行う。 リフロー部：ピーク温度250℃　10秒以内 220℃以上　60秒以下 予熱部：150～180℃　90～120秒	外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。	○	－
	はんだ付け性	はんだ温度 245 ℃，浸せき時間 5 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだでぬれていること。	○	－

備考
(注1)通電時の温度上昇を含む。
(注2)結露のないこと。
(注3)未使用品の梱包状態に適用。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0	0				

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512（適応規格JIS C 5402）を適用している。

承認	SJ.OKAMURA	20231228
検図	SZ.ONO	20231228
担当	JN.TONAI	20231227
製図	JN.TONAI	20231227

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC-380629-00-00	
		製品名	DF53-18S-0.6H	
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL0668-1011-0-00	△0　1/1

技書規２３１－１