





Jul.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



キャリア状態図 (FREE)



- 注 1 1RL=1,000個巻きとなります。
 2 ラベル詳細を以下に示します。
 3 コネクタユニットとシェルの2パーツを組み合わせることで、ケーブルアセンブリが完成します。部番、部品名、製品名、HRS Noについては下表を参照して下さい。

2 ラベル詳細

HRS		INSPECTION 検査
CODE No. 品名コード	CL662-8006-6-52	
PART No. 品名	DF80-30P-SHL(52)	
QTY 数量	1,000 PCS	
PECULIAR 仕様		
LOT NO		
SPLICE 繋ぎ目		

3 表

部番	部品名称	製品名	HRS No.
—	コネクタユニット	DF80D-30P-0.5SD(52)	CL662-8018-5-52
1	シェル	DF80-30P-SHL(52)	CL662-8006-6-52

部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考
1	SUS				表面: 錫めっき 1 μ mMIN 下地: ニッケルめっき 0.2 μ mMIN
UNITS mm		SCALE FREE	Δ の数	訂正記事	設計 検図 年月日
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認: MH. YAMANE 13.08.30	図番: ADC3-338298-02		
		検図: MH. TSUCHIDA 13.08.30	製品名: DF80-30P-SHL(52)		
		設計: IO. DENPOUYA 13.08.29	製品コード: CL662-8006-6-52		
		製図: IO. DENPOUYA 13.08.29			