


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	DIS-C-000585	小松田井		07.07.27




A 取り付けｶﾞｲﾄﾞ寸法





取付けﾊﾟﾈﾙ穴寸法
(t=0.7~2)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注1 部番⑦の推奨締付けﾄﾙｸは 2 N・m.
尚、部番⑦の緩み防止としてﾍﾝｹﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)製ﾛｯｸﾀｲﾄ242、
又は同等品の塗布を推奨します。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
7	黄銅 1	ニッケルめっき			
6	りん青銅	ニッケルめっき			
5	黄銅	表面：金めっき 0.2μm min. 下地：ﾆｯｹﾙめっき 2μm min.			
4	黄銅				
3	ポリアミド樹脂	(クロ) UL94V-0			
2	ステンレス鋼				
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき			

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
R技 '05.5.21 岸	R技 '05.5.21 岸	R技 '05.5.21 国井	R技 '05.5.23 吉田	

TO
R

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL

尺度 SCALE 2:1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC4-042711-74

製品名 PART NO. HR10G-10R-10P(74)

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品コード CODE NO. CL110-1608-0-74

1/1

FORM NO.232