Nov.1.2021 Copyright 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂正記事	担当	年月日		△の数	訂正記事	担当	年月日
△					△				
△					△				
△					△				



A A断面

注1 適合手動圧着工具

RP13A-TC-12 (24~26)	(CL150-0030-6)	AWG NO.24, 26用
RP13A-TC-12 (28)	(CL150-0031-9)	AWG NO.28用

2. 適合端子引抜工具

RP13A-SC-TP (CL150-0022-8)

3. 適合電線 (AWG NO.24~28)

1 りん青銅 銀めっき (1パック 100本)

部番	材質	処理	備考

一般公差	寸法区分	公差
	6以下	±0.3
	6をこえ 18以下	±0.5
	18をこえ 50以下	±0.7
	50をこえ 125以下	±1
	125をこえ 250以下	±1.3
	角度	±1

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
技一 58.6.24		技 58.6.29	所 58.6.30		

旧CL	CL - - -	図名	承認図
旧図	DC3-	図番	ADC3-09902
尺度	10/1	単位	mm
製品名	RP13A-SC-122	製品コード	CL113-0181-1-

部番	材質	処理	備考

形別配布先 R

HRS DRAWING FOR REFERENCE

ヒロセ電機株式会社