Dec.1.2021 Copyright 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					. .						. .
△					. .						. .
△					. .						. .



注1 1.5以下とφ15以上は、取付けパネル寸法を示す。

2 コネクタ固定用ビスは、JIS B 1122におけるM3用タッピンねじと同等品で使用のこと。

部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
2	PBT樹脂		(クロ)				
1	PBT樹脂		(クロ)	3~14	黄銅	銀めっき	

寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ 18以下	±0.5
18をこえ 50以下	±0.7
50をこえ 125以下	±1
125をこえ 250以下	±1.3
角度	±1°

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
技 DD.2.6 佐藤	技 DD.2.6 佐藤	技 DD.2.7 吉田	技術 DD.2.7 川井		. .

旧CL	CL - - -	図名	承認図
旧図	DC3- -	図番	ADC3-21589-
尺度	2/1	単位	mm
製品名	RP13A-12RC-20PB	製品コード	CL113-0211-0-

形別配布先: R

ヒロセ電機株式会社

技書規104

HRS DRAWING FOR REFERENCE