


Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 適合圧着端子名
端子No.1～11：RP13A-SC-222/CL113-0151-0
（適合電線AWG#24～#28ただし被覆外径φ1.4以下）
端子No.12～13：RP13A-SC-212/CL113-0150-8
（適合電線AWG#18～#22ただし被覆外径φ1.9以下）

2 適合ケーブル圧着工具：RP13A-TC-01/CL150-0070-0

3 適合圧着端子引き抜き工具：RP13A-SC-TP/CL150-0022-8

1 4 部番⑥の推奨締付トルク 0.15～0.2N・m
尚、緩み防止として、部番⑥のねじ部に
ヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト243または
相当品の塗布をお願いします。

5 本品は、組み込まずバラ納入とします。

1 6 ケーブルの構造により、クランプ力、回転力等が
異なりますので、事前に確認の上使用願います。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
4	黄銅				
3	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0	7	塩化ビニル樹脂	(クロ)
2	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0	6	黄銅	クロクロメート処理(3価クロム) JIS B 1111 M2×0.4×4 十字穴付き皿小ねじ
1	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0	5	鋼	ニッケルめっき

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	1	4	DIS-C-00009809	TY.SUZUKI	HY.KOBAYASHI	20220209

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	MO.SATOH	20051116
CHECKED	HT.ZENBA	20051116
DESIGNED	EM.YUMINO	20051110
DRAWN	EM.YUMINO	20051110

DRAWING NO.	ADC-028082-71-71
PART NO.	RP13A-12PK-13SC(71)
CODE NO.	CL0113-1006-7-71

1 1/1

FORM HC0011-5-51