Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	-25℃ ～ +85℃	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃
	電圧	――	――	――
	電流	――	適合ケーブル	φ4±0.5mm

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		―	―
環境的性能	塩水噴霧	濃度5%の塩水、500時間放置する。	はなはだしい腐食がないこと。	○	―
	耐水圧性(1)	適合ﾌﾟﾗｸﾞに組み込んだ状態で水深1.8mに48時間放置する。	ｺﾈｸﾀ内部への浸水がないこと。	○	―
	耐気圧性(1)	適合ﾌﾟﾗｸﾞに組み込んだ状態で、ｴｱｰ圧18 kPaを 30 秒間ｺﾈｸﾀ内部に加える。	ｺﾈｸﾀ内部より気泡の発生がないこと。	○	―

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
0					

備考

(1) 耐水圧性・耐気圧性は適合ケーブルを使用し、適合コネクタに取り付けた状態で、適合レセプタクルと嵌合させ試験します。

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(JIS C 5402)を適用している。

承認	HY.KOBAYASHI	18.03.14
検図	HY.KOBAYASHI	18.03.14
担当	TH.KAMEYA	18.03.14
製図	TH.KAMEYA	18.03.14

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC-110618-31-00
		製品名	JR13WCCA-4(31)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL114-2069-9-31 △0 1/1