May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 全長寸法(32.4)は、部番⑧をねじ込んだ時29.8±1となります。
2 本品は、組立 及びはんだ結線を行う際、受け台として、HR30-6P-3S-T01があります。
3 部番⑧の推奨締付けトルクは、0.45～0.5N・m。
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263・ロックプライマー7649
をﾛｯｸﾀｲﾄ塗布手順書(ATAD-C0151-00)に基づき塗布してください。
また、組付けを行う際のスペーサとして、HR30-6P-T02があります。
△2 4 下地：ニッケルめっき 2μm min.
表面：金めっき 0.2μm min.
5 ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力、防水性能等異なりますので、
事前に確認の上使用願います。
6 本品はハーネス手順書 (ATAD-C0509-00) に基づきハーネス作業を行ってください。

△2 CAD change

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
4	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0	8	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0
3	シリコーンゴム	(アカ)	7	ポリアセタール樹脂	(ナチュラル：乳白色)
2	りん青銅	4 △2	6	クロロプレンゴム	(クロ)
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	5	ステンレス鋼	

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5:1	△2	3	DIS-C-00014406	HY.KISHI	HY.KOBAYASHI	2023.08.31

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

APPROVED	HY.KOBAYASHI	2018.03.12
CHECKED	HY.KOBAYASHI	2018.03.12
DESIGNED	DS.MATSUNE	2018.03.12
DRAWN	DS.MATSUNE	2018.03.12

DRAWING NO.	ADC-112005-31-00
PART NO.	HR30-6P-3S(31)
CODE NO.	CL0130-0004-1-31 △2 1/1