Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	-25℃ ～ +85℃	保存温度範囲	-25℃ ～ +85℃
	電圧	――――	――――	――――
	電流	――――	適合ケーブル	――――

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
機械的性能	耐振性	周波数 10～ 55 ～ 10 Hz/ｻｲｸﾙ， 振幅 0.75mm，5分/ｻｲｸﾙで 3軸方向 各10ｻｲｸﾙ試験する。	適合コネクタからの離脱がないこと。	○	―
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2，持続時間 11 ms， 正弦半波3軸両方各 3 回試験する。	適合コネクタからの離脱がないこと。	○	―
環境的性能	温度サイクル	温度 -55℃ →常温→ +85℃→常温 時間 30 → 10～15 → 30 →10 ～ 15 分 を 5サイクル試験する。	破損，ひびがないこと。	○	―
	耐熱性	温度 +85℃中に 96 時間放置する。	破損，ひびがないこと。	○	―
	耐寒性	温度 -55℃中に 96 時間放置する。	破損，ひびがないこと。	○	―
	耐水圧性	適合ｺﾈｸﾀをかん合した状態で 水圧2 mに 14日間放置する。	ｺﾈｸﾀ内部への浸水がないこと。	○	―

△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
0				

備考

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。(IEC 60512)

承認	HY.KOBAYASHI	18.02.26
検図	HY.KOBAYASHI	18.02.26
担当	DS.MATSUNE	18.02.24
製図	AI.NISHIYAMA	18.02.16

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC-112273-31-00
		製品名	HR30-6P-C(31)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL130-3000-7-31 △0 1/1