

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-25℃ ～ +85℃	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃	
	_____	_____	_____	_____	
	_____	_____	適合ケーブル	_____	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
機械的 性能	耐振性	周波数10～55～10 Hz/サイクル, 振幅 0.75mm, 5分/サイクルで3軸方向各10サイクル試験する。	適合コネクタからの離脱がないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490m/s ² , 持続時間 11 ms、 正弦半波 3軸両方向各 3回試験する。	適合コネクタからの離脱がないこと。	○	—
環境 的 性 能	温度サイクル	温度 -55℃ → 常温 → +85℃ → 常温 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 を5サイクル試験する。	破損、ひびがないこと。	○	—
	耐熱性	温度 +85℃中に 96時間放置する。	破損、ひびがないこと。	○	—
	耐寒性	温度 -55℃中に 96時間放置する。	破損、ひびがないこと。	○	—
	耐水圧性	適合コネクタをかん合した状態で 水深 1mに 0.5時間放置する。	コネクタ内部への浸水がないこと。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	HY. KOBAYASHI	18. 03. 16
			検 図	HY. KOBAYASHI	18. 03. 16
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。(IEC 60512)			担 当	DS. MATSUNE	18. 03. 16
			製 図	DS. MATSUNE	18. 03. 16
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-112274-31-00		
HRS	製品規格表		製品名	HR30-6R-C (31)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL130-3001-0-31	△ 1/1