



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

4 図-1 推奨パネル取り付け寸法図(推奨パネル厚 $t=2\sim 4.5\text{mm}$)



8 図-3 ロック完了状態




9 表-1 電源ラインと信号ラインの接続順番



①-② 間 電源ライン
③-④ 間 信号ライン

状態	未嵌合状態	プラグ挿入	回転・ロック完了	ロック解除	嵌合取り外し
外観 (アイソメ図)					
接続		電源ラインがクローズ。 信号ラインがオープン のため電流は流れない。	表示位置が合う 位置でロック完了 (詳細は図-3に 記載)	信号ラインがオープン。 電流がOFF。	
回路図					

5 図-4 梱包状態図



3 信号端子側 アイソメ図



HRS

DRAWING NO.	ADC-119542-04-00
PART NO.	EM30MSD-A(04)
CODE NO.	CL0138-0206-0-04