Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲(2)	-40 ℃ ～ +105 ℃	保存温度範囲	-10 ℃ ～ +60 ℃
	電圧	――――	適合電線(1)	①AWG#14～16 ②被覆外径φ2.6～3.0
	電流	20 A		

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
電気	接触抵抗	単位ｺﾝﾀｸﾄをDC 1 Aで測定する。	10 mΩ以下	○	○
機械	ｺﾝﾀｸﾄの挿抜力	$\phi 1.98^{+0.003}_{0}$ の鋼製ﾋﾟﾝで測定する。	挿抜力 1 N 以上	○	―

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
0					

備考
注(1)適合電線は①～②すべての条件を満たすものとする。
(2)通電による温度上昇を含む。

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(JIS C 5402)を適用している。

承認	YH. YAMADA	20200128
検図	HN. TANAKA	20200128
担当	SH. KOYAMA	20200128
製図	SH. KOYAMA	20200128

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC-390464-00-00
		製品名	BH12-SC-213
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL140-0014-0-00 △0 1/1