Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE




図-1　ロック状態　外観図







図-2　適合端子（市販品）（1：2）







△2 注　1　本製品の取り扱いは EF2シリーズガイドライン ATAD-C0387-00 に準じてください。
△3 2　適合端子：
(株)ニチフ製「R150-12」,「R150-14」,「R150-16」及び日本圧着端子製造(株)製「R150-12」,「R150-14」,「R150-16」又は同等品。
3　推奨圧着工具：
JIS-C-9711　マクセルイズミ(株)製「REC-Li150」及び「REC-Li325」
4　端子挿入の際には部番⑥が回転し、元の位置（図ー1 ロック状態　外観図　参照）に戻るまで挿入してください。
また端子の嵌合確認として、ケーブルを軽く引っ張り、離脱しないことを必ず確認してください。
5　使用上の注意点：
・すずめっき仕様品を使用して下さい。
・本品は図ー2に示す寸法を満足し、変形、汚れ等がなく、接触抵抗に異常がないことを事前に確認の上使用してください。
・めっきの状態によって挿抜力及び接触抵抗に差異が生じる可能性がありますので、事前に確認の上使用してください。
⚠警告 6　通電状態での挿抜は危険ですので絶対に行わないでください。
⚠警告 7　通電状態で導体や指が触れないように気を付けてください(感電及び短絡事故の防止)。
△4 8　2023年11月1日以降、コネクタサイズ表示、適合電線サイズ表示、ロックマーク表示のある製品へ順次切り替えさせていただきます。尚、コネクタサイズ表示、適合電線表示、ロックマーク表示の無い製品が混在する場合がございます。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
5	PBT樹脂	(黒色)UL94V-0			
4	変性PPE樹脂	(黒色)UL94V-0	9	変性PPE樹脂	(黒色)UL94V-0
3	変性PPE樹脂	(黒色)UL94V-0	8	変性PPE樹脂	(黒色)UL94V-0
2	銅	すずめっき　1μm min.	7	ステンレス鋼	
1	ステンレス鋼		6	PBT樹脂	(赤色)UL94V-0

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	1 : 1	△4	4	DIS-C-00016615	HR. SATO	KI. NAGANUMA	20231218

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	YH. YAMADA	20190521
CHECKED	TP. KOMATSU	20190521
DESIGNED	EK. KIDO	20190517
DRAWN	EK. KIDO	20190517

DRAWING NO.	ADC-385256-00-00
PART NO.	EF2A-D250B-1
CODE NO.	CL0142-0224-0-00

△4 1/1