May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△1 図枠変更

適用規格				
定格	使用温度範囲	-55 ℃ ～ 85 ℃	保存温度範囲	-30 ℃ ～ 60 ℃
	電圧	ー	使用湿度範囲	95%以下
	電流	ー	適合ケーブル	ー

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
環境的性能	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48時間放置する。	はなはだしい腐食がないこと。	○	—

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△1	1	DIS-E-00015297	MO.SHIMOYAMA	KG.OKITA	20231207

備考

試験規格の記載のない試験方法は IEC 60512 を適用している。

承認	HO.MIWA	20050105
検図	YH.ENAMI	20050105
担当	TU.TANIGUCHI	20050105
製図	TU.TANIGUCHI	20050105

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC-045776-01-00
		製品名	RDG-LNA(01)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL0211-5180-1-01 △1 1/1

技書規２３１－１