

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。









表-1

	端子品名	AWG No.	UL, CSA	TÜV	端子穴No.
使用温度範囲			-10 ~ +60℃		
定格電圧			AC300V	AC380V	5, 8
			AC30V	AC30V	1~8
定格電流	QR/P8-PC-※11	AWG#20	3A	2.5A	5, 8
		AWG#22	3A	1A	
		AWG#24	2A	1A	
	QR/P8-PC-※21	AWG#24	2A	1A	1~8
		AWG#26	1A	1A	
		AWG#28	1A		

※：1はバラ端子，2は連続端子を示します。



後面取り付け寸法図



- 注 ① 各端子位置の寸法公差は±0.1とします。
2. ()内寸法は参考値を示します。
③ 使用温度範囲、定格電圧、定格電流は表-1による。
4. 使用上の注意
(1) 電流を遮断する目的には使用できません。
(2) エンクロージャー又は機器の内部でご使用下さい。

1	PC樹脂	UL94V-0 (クロ)			
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT △	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TU. TANIGUCHI	20181204	DRAWING NO.	ADC-027641-21-00
		CHECKED : TU. TANIGUCHI	20181204	PART NO.	QR/P8-8P-C(21)
		DESIGNED : TS. ITO	20181130	CODE NO.	CL221-0167-3-21
		DRAWN : SJ. SATO	20181130		