



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	2	RE-E-4377	岩淵	三輪	96.08.08
2	1	DIS-E-000288	佐藤由	渡辺	05.10.05
3					. .











△1 注 1．適合ケーブルは下表によります。




芯線	絶縁体外径 φ0.90～φ1.00 導体サイズ (より線) AWG 26相当
ビニルシース外径	*(1) φ5.0
ドレイン線	AWG 25相当 *(2) 7本/φ0.18

*(1) フードのケーブル挿入穴の最狭部寸法がMin．5．6の為
*(2) 構成は参考とします。

フード(2:1)



アダプタ



2 アダプタはハーネス作業時の整線用です。
3．( )内は参考寸法を示します。

部番	材質	処理，備考
2	りん青銅	金めっき 1.27μm
1	ポリカーボネート樹脂	色：ﾄｳﾒｲ
5	ポリカーボネート樹脂	色：ﾍﾞｰｼﾞｭ
4	ポリカーボネート樹脂	色：ﾄｳﾒｲ
3	黄銅	すずリフローめっき△2

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHKD	承認 APPROVED	出図 RELEASED
Q1技 96.06.01 渡辺	Q1技 96.06.01 渡辺	Q1技 96.06.01 三輪	Q1技 96.06.01 菊田	

旧製品コード CODE NO.(OLD)

尺度 SCALE 4：1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-120679

製品名 PART NO. TM11AP-88P

製品コード CODE NO. CL222-2780-6

1/1

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

TO
Q2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

FORM NO.233