May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	△1 1 -55℃ ～ 85℃	保存温度範囲	△1 2 -55℃ ～ 85℃
	電圧	－	適合ケーブル	ケーブル径 MAXφ7.5
	電流	－		

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
機械的性能	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz, 全振幅 1.52 mm, 加速度 － m/s^2 で 3 軸方向各 2 時間 試験する。	破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2, 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸方向各 3 回試験する。		○	－
環境的性能	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。	はなはだしい腐食がないこと。	○	－

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△1	4	DIS-E-004418	P.EKSOURIYA	NM.NISHIMATSU	12.11.13

備考
△1 1 使用温度範囲は通電による温度上昇も含みます。
△1 2 梱包材は含みません。
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。

承認	HO.MIWA	05.01.05
検図	YH.ENAMI	05.01.05
担当	TU.TANIGUCHI	05.01.05
製図	TU.TANIGUCHI	05.01.05

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-027202-00
		製品名	DX-36-CV1
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL230-0056-3-00 △1 1/1

技書規２３１－１