

Apr.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				

適用規格

定格	使用温度範囲	- 30 °C ~ 70 °C	保存温度範囲	- °C ~ - °C
	電圧	AC 125 V	使用湿度範囲	- % ~ - %
	電流	0.5 A	適合ケーブル	-

性能

項目	試験方法	規格	QT	AT	
構造	外観, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。		
	表示	目視にて確認する。	○	○	
電気的性能	接触抵抗	1 mA (DC OR 1000 Hz) で測定する。①	40 mΩ以下	○	○
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	250 MΩ以上	○	○
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
機械的性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 20 N以下 引抜力 2 N以上	○	-
	繰り返し動作	3000 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 60 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 - m/s <sup>2</sup> で3方向各2時間試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6方向各3回試験する。		○	-
ロック強度	ケーブル取出軸方向	40 N以上	○	-	
環境的性能	温度サイクル	温度 -55 → 5~35 → 85 → 5~35 °C 時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3 分 を5サイクル試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	定常状態の耐湿性	温度 60 °C, 湿度 90 ~ 95 %中に 96時間放置する。	① 絶縁抵抗: 1 MΩ以上(高湿時) ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上(乾燥後) ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水, 48時間放置する。	はなはだしい腐食がないこと。	○	-
	リフロー条件	HRS指定条件にてリフローを行う。	異常のないこと。	○	-

備考	製図	担当	検図	承認	出図
① 接触抵抗の規格は導体抵抗を除いた値とします。	Q2枝 '05.10.4 安藤	Q2枝 '05.10.4 安藤	Q2枝 '05.10.5 宮崎	Q2枝 '05.10.5 鈴木	
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目					

HRS	ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品規格表	製品名 3260-10S1(55)
	旧CL	図番 SLC4-120172-04	製品コード CL232-0064-4-55



TO