適　用　規　格				
定　格	使用温度範囲	−25℃ ～ ＋85℃	保存温度範囲	−25℃ ～ ＋60℃
	使用・保存湿度範囲	85% MAX	適合ケーブル	△2 ケーブル外径 φ5.1～7.1
	電　圧		電　流	

性　　能

	項　　目	試　験　方　法	規　　格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	1	DIS-E-00003216	KN.ICHIKAWA	TU.TANIGUCHI	20201019

備考

本品はDH40-17SまたはDH3*B-17Sと組み合わせで使用するため,
機械的,環境的性能についてはDH40-17SまたはDH3*B-17S に準じます。
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512を適用している。

承　認	AO.SUZUKI	20100318
検　図	AH.KODAMA	20100317
担　当	TU.TANIGUCHI	20090928
製　図	TU.TANIGUCHI	20090928

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製 品 規 格 表	図番	SLC-126590-00-00
		製品名	DH-17-CV2B
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL244-0013-3-00　△2　1/1

技書規２３１－１

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。