May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	−25℃ ～ ＋85℃	保存温度範囲	−25℃ ～ ＋60℃
	使用・保存湿度範囲	85%MAX	適合ケーブル	△2 ケーブル外径 φ6.4～φ7.8
	電圧		電流	

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	1	DIS-E-00014810	KIM JAEHYEON	KG.OKITA	20230928

備考

本品はDH3*B-27Sとの組合せで使用するため、機械的、環境的性能についてはDH3*B-27Sに準じます。

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512を適用している。

承認	AO.SUZUKI	20100407
検図	AH.KODAMA	20100407
担当	MO.SHIMOYAMA	20100407
製図	TM.ONO	20100407

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-126627-13
		製品名	DH-27-CT1B(13)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL0244-0030-2-13 △2 1/1

技書規２３１－１