

△の数		訂正記事		担 当	検 査	年 月 日	△の数		訂正記事		担 当	検 査	年 月 日
△	1	RE-6-1779		C.J.S	L.S.M	2020.04.07	△						
△							△						
適 用 規 格													
定 格	使用温度範囲		-55℃ ～ +105℃ (注1)				保存温度範囲		-10℃ ～ +60℃ (注3)				
	使用湿度範囲		20% ～ 80% (注2)				保存湿度範囲		40% ～ 70% (注3)				
	適合コネクタ		DF51K-6S-2C(###)				電 流△	AWG 30 : 0.5A AWG 28 : 1A AWG 22-26 : 2A					
	電 圧		250V AC/DC										
性 能													
項 目		試 験 方 法				規 格				QT	AT		
構造													
外観,構造,仕上げ		目視, 寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				0	0		
表示		目視にて確認する。								0	0		
電氣的性能													
低電圧、低電流下の接触抵抗		20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz)で測定する。				30 mΩ 以下				0	-		
絶縁抵抗		DC 500 Vで測定する。				1,000 MΩ MIN.				0	-		
耐電圧		AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				0	-		
機械的性能													
繰り返し動作 (Snメッキ)		30 回の抜き差しを行う。				①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				0	-		
繰り返し動作 (Auメッキ)		50 回の抜き差しを行う。				①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				0	-		
結合力及び離脱力 (Snメッキ)		適合コネクタで測定する。				①結合力 : 38.0 N以下 ②離脱力 : 1.5 N以上				0	-		
結合力及び離脱力 (Auメッキ)		適合コネクタで測定する。				①結合力 : 29.7 N以下 ②離脱力 : 1.5 N以上				0	-		
耐振性		周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。				①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				0	-		
耐衝撃性		加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。				①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				0	-		
環境的性能													
定常状態の耐湿性		温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)				①接触抵抗 : 30 mΩ 以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				0	-		
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。													
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。 注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目						製 図	担 当	検 査	承 認	リリース			
						J.S CHOI 17.12.22	J.S CHOI 17.12.22	S.M.LIM 17.12.22	T.S KANG 17.12.22	ENG 20. 04. 12 DEPT			
HIROSE KOREA CO.,LTD.		製 品 規 格 表				製 品 名 DF51K-6P-2DSA(805)							
コード* NO.(OLD) CL		図番. JLC4-632456		製品コード*		CL6652-0005-2-805						1 / 2	

温度サイクル	温度 -55 → 105℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
耐熱性	温度 +105 ± 2℃中に96時間放置する。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
はんだ耐熱性	①フローはんだ付けの場合 はんだ温度260℃ 5秒以内 ②手はんだの場合 はんだごて温度 270℃、3秒の条件にてはんだ付けを行う。 但し、端子に力は加えないこと。	外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。	○	-
はんだ付け性	はんだ温度 245 ℃、浸せき時間 5 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。	○	-

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HIROSE KOREA CO.,LTD.		製品規格表		製品名 DF51K-6P-2DSA(805)	
コード NO.(OLD) CL	図番. JLC4-632456	製品コード CL 6652-0005-2-805		2	2