Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .









注 1 ロックは2～3極が中央に1つ、4極以上が図面通り2つ設ける。

製品名	製品コード	極数	A	B	C
DF13- 2P-1.25DSA	CL536-0101-9	2	1.25	3.15	4.15
DF13- 3P-1.25DSA	CL536-0102-1	3	2.50	4.40	5.40
DF13- 4P-1.25DSA	CL536-0103-4	4	3.75	5.65	6.65
DF13- 5P-1.25DSA	CL536-0104-7	5	5.00	6.90	7.90
DF13- 6P-1.25DSA	CL536-0105-0	6	6.25	8.15	9.15
DF13- 7P-1.25DSA	CL536-0106-2	7	7.50	9.40	10.40
DF13- 8P-1.25DSA	CL536-0107-5	8	8.75	10.65	11.65
DF13- 9P-1.25DSA	CL536-0108-8	9	10.00	11.90	12.90
DF13-10P-1.25DSA	CL536-0109-0	10	11.25	13.15	14.15
DF13-11P-1.25DSA	CL536-0110-0	11	12.50	14.40	15.40
DF13-12P-1.25DSA	CL536-0111-2	12	13.75	15.65	16.65
DF13-13P-1.25DSA	CL536-0112-5	13	15.00	16.90	17.90
DF13-14P-1.25DSA	CL536-0113-8	14	16.25	18.15	19.15
DF13-15P-1.25DSA	CL536-0114-0	15	17.50	19.40	20.40

ソケットかん合図



推奨基板パターン図



HRS DRAWING FOR REFERENCE

1	ポリアミド樹脂	BEIGE(NATURAL),UL94V-0	2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：銅めっき 1μm min
部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考

備考 REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
	NCW '05.06.09 松木	NCW '05.6.9 梅原	NCW '05.6.10 梅原	NCW '05.6.10 小間	

旧製品コード CODE NO.(OLD)	尺度 SCALE 5：1	図番 DRAWING NO. ADC3-083673-10	製品名 PART NO. DF13-*P-1.25DSA
	単位 UNITS mm	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品コード CODE NO. CL536 1/1

TO

FORM NO.233