

△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		
△								.		△								.		
△								.		△								.		
準 処 規 格																				
定 格		電 圧 (1)	~	AC	V	適合ケーブル		UL1007 AWG 26, 28												
		電 流 (1)	~	DC	V	使用温度範囲		- 30 ℃ ~ + 80 ℃												
		電 力																		
		特 殊 性																		
性 能																				
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT								
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		*DCE - 17503 DC - 17515 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○								
2	表 示		間 上					-	-	-	○	○								
3	絶 縁 抵 抗		DC	Vで測定し規格値以上のこと。					-	MΩ										
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ										
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ										
5	耐 電 圧		AC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				-	-	-										
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA			で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-		mΩ								
7	ドライサージ性能		DC	μVで交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-										
8	操 縦 力	コンタクト	の銅製ピンにて規格値を満足すること。				-			gf										
			規格値を満足すること。							kgf										
9	耐 湿 性	温度	℃	湿度	%	時間で	高温時			-	MΩ	-								
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。						乾燥後		-	MΩ	-								
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-											
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-											
12	耐 温 度 サ イ ク ル		~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-											
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。				-			mΩ	-									
		コンタクト	間 上				-			mΩ	-									
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-											
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-											
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-											
備 考	※は極数を表わす。						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図								
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表		製 品 名	DF1-※A105										
旧 CL	CL				国 番	SLC4-162340-01			製 品 コード	CL 541-										
旧 図	SLC4				国 番															

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形制
配布先