Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
⚠1	2	RE-PC-1724	秋山	佐藤	02. 4. 6	△					. .
⚠2	1	RE-H-0047	橋本	小間	2. 4. 6	△					. .
⚠3	−	RE-H-0219	橋本	小間	3. 3.12	△					. .









製品コード	製品名	寸法 A	寸法 B	寸法 C
CL541-0648-0	DF1B-4DS-2.5RC	2.5	7.5	5.5
0649-3	6	5.0	10.0	8.0
0650-2	8	7.5	12.5	10.5
0600-4	10	10.0	15.0	13.0
0601-7	12	12.5	17.5	15.5
0602-0	14	15.0	20.0	18.0
0603-2	16	17.5	22.5	20.5
0604-5	18	20.0	25.0	23.0
0605-8	20	22.5	27.5	25.5
0606-0	22	25.0	30.0	28.0
0607-3	24	27.5	32.5	30.5
0608-6	26	30.0	35.0	33.0
0609-9	28	32.5	37.5	35.5
0610-8	30	35.0	40.0	38.0
計画中 0611-0	32	37.5	42.5	40.5
0612-3	34	40.0	45.0	43.0
0613-6	36	42.5	47.5	45.5
計画中 0614-9	38	45.0	50.0	48.0
0615-1	40	47.5	52.5	50.5

⚠1（注１）誤挿入防止凸部を４極は中央に１つ、その他は図のように２つ設けること。
（注２）端子Ｎｏは“１，２，９，１０，１９，２０，２９，３０，３９，４０”及び“極数－１，極数”を表示。

部番	材質	処理	備考
1	ポリアミド樹脂	ナチュラル（白色）	UL94V-0

寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ 18以下	±0.5
18をこえ 50以下	±0.7
50をこえ125以下	±1
125をこえ250以下	±1.3
角度	±1°

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
INC 2.4.6 橋本	INC 2.4.6 橋本	INC 2.4.11 小間	INC 2.4.11 佐藤	INC 2.4.14 山本	. .

旧CL CL - - -
旧図 DC3- -
図番 ADC3-162336-01
図名
製品名 DF1B-4DS-2.5RC
尺度 2/1
単位 mm
製品コード CL 541-

形別配布先

DRAWING FOR REFERENCE