Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					. .
△					. .
△					. .

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					. .
△					. .
△					. .







製品コード	製品名	寸法 A	B	C
CL541-0651-5-01	DF1B- 4DP-2.5DSA(01)	7.5	2.5	5.6
CL541-0652-8-01	DF1B- 6DP-2.5DSA(01)	10.0	5.0	8.1
CL541-0653-0-01	DF1B- 8DP-2.5DSA(01)	12.5	7.5	10.6
CL541-0616-4-01	DF1B-10DP-2.5DSA(01)	15.0	10.0	13.1
CL541-0617-7-01	DF1B-12DP-2.5DSA(01)	17.5	12.5	15.6
CL541-0618-0-01	DF1B-14DP-2.5DSA(01)	20.0	15.0	18.1
CL541-0619-2-01	DF1B-16DP-2.5DSA(01)	22.5	17.5	20.6
CL541-0620-1-01	DF1B-18DP-2.5DSA(01)	25.0	20.0	23.1
CL541-0621-4-01	DF1B-20DP-2.5DSA(01)	27.5	22.5	25.6
CL541-0622-7-01	DF1B-22DP-2.5DSA(01)	30.0	25.0	28.1
CL541-0623-0-01	DF1B-24DP-2.5DSA(01)	32.5	27.5	30.6
CL541-0624-2-01	DF1B-26DP-2.5DSA(01)	35.0	30.0	33.1
CL541-0625-5-01	DF1B-28DP-2.5DSA(01)	37.5	32.5	35.6
CL541-0626-8-01	DF1B-30DP-2.5DSA(01)	40.0	35.0	38.1
CL541-0628-3-01	DF1B-34DP-2.5DSA(01)	45.0	40.0	43.1
CL541-0629-6-01	DF1B-36DP-2.5DSA(01)	47.5	42.5	45.6
CL541-0631-8-01	DF1B-40DP-2.5DSA(01)	52.5	47.5	50.6

（注１）誤挿入防止凹部を４、６極は中央に１つ、その他は図のように２つ設けること。
（注２）片側１列が奇数の場合、スタンドオフは右へ１．２５移動。
（但し、スタンドオフは８極以上に設けること。）

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	ナチュラル(白色) UL94V-0	2	黄銅	金めっき 0.2μ

一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE	
寸法区分 OVER TO	公差 TOLERANCE
6	±0.3
6 18	±0.5
18 50	±0.7
50 125	±1
125 250	±1.3
250 500	±2
角度 ANGULAR	±1°

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL

図名 DRAWING NAME

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
INC '93.4.28 白石	INC '93.4.29 後藤	INC '93.4.28 小間	INC '93.4.29 山本	

尺度 SCALE 2：1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-71497

製品名 PART NO. DF1B-*DP-2.5DSA(01)

ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品コード CODE NO. CL541-0616/0631-0-01

1/1

FORM No. 222

TO

HRS DRAWING FOR REFERENCE