

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器に使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

訂正記事				訂正記事					
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当	検図	年月日	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当	検図	年月日
COUNT		BY	CHKD	DATE	COUNT		BY	CHKD	DATE
△					△				
△					△				
△					△				

キ+ビティNo表示

P=2.5

P=2.5

8.6

6.6

A

B

C

(注1)

1番端子表示

9.5

3.6

0.64

(注2)

極数表示

1

2

寸法		
製品コード	製品名	A B C
CL541-0651-5-01	DF1B- 4DP-2.5DSA(01)	7.5 2.5 5.6
CL541-0652-8-01	DF1B- 6DP-2.5DSA(01)	10.0 5.0 8.1
CL541-0653-0-01	DF1B- 8DP-2.5DSA(01)	12.5 7.5 10.6
CL541-0616-4-01	DF1B-10DP-2.5DSA(01)	15.0 10.0 13.1
CL541-0617-7-01	DF1B-12DP-2.5DSA(01)	17.5 12.5 15.6
CL541-0618-0-01	DF1B-14DP-2.5DSA(01)	20.0 15.0 18.1
CL541-0619-2-01	DF1B-16DP-2.5DSA(01)	22.5 17.5 20.6
CL541-0620-1-01	DF1B-18DP-2.5DSA(01)	25.0 20.0 23.1
CL541-0621-4-01	DF1B-20DP-2.5DSA(01)	27.5 22.5 25.6
CL541-0622-7-01	DF1B-22DP-2.5DSA(01)	30.0 25.0 28.1
CL541-0623-0-01	DF1B-24DP-2.5DSA(01)	32.5 27.5 30.6
CL541-0624-2-01	DF1B-26DP-2.5DSA(01)	35.0 30.0 33.1
CL541-0625-5-01	DF1B-28DP-2.5DSA(01)	37.5 32.5 35.6
CL541-0626-8-01	DF1B-30DP-2.5DSA(01)	40.0 35.0 38.1
CL541-0628-3-01	DF1B-34DP-2.5DSA(01)	45.0 40.0 43.1
CL541-0629-6-01	DF1B-36DP-2.5DSA(01)	47.5 42.5 45.6
CL541-0631-8-01	DF1B-40DP-2.5DSA(01)	52.5 47.5 50.6

(注1) 誤挿入防止凹部を4、6極は中央に1つ、その他は図のように2つ設けること。
(注2) 片側1列が奇数の場合、スタンドオフは右へ1.25移動。
(但し、スタンドオフは8極以上に設けること。)

1	ポリアミド樹脂	ナチュラル(白色) UL94V-0	2	黄銅	金めっき 0.2μ
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考
一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE		旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	製図 DRAWN		
寸法区分 OVER TO TOLERANCE		図名 DRAWING NAME	担当 DESIGNED		
6 ±0.3		図番 DRAWING NO.	検図 CHECKED		
18 ±0.5		ADC3-71497	承認 APPROVED		
50 ±0.7		尺度 SCALE	出図 RELEASED		
125 ±1		2:1			
250 ±1.3		単位 UNITS			
250 500 ±2		mm			
角度 ANGULAR ±1°		HR5 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品名 PART NO. DF1B-*DP-2.5DSA(01)		
			製品コード CODE NO. CL541-0651-5-01		