

Dec.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
準 規 格										
定 格	電 圧 (V)	1 - *	AC 250 V DC V		適合ケーブル	被覆外径 MAX φ1.9 mm				
	電 流 (A)	1 - *	3 A		使用温度範囲	-35 ℃ ~ +85 (注) ℃				
	電 力									
	特 殊 性									
性 能										
No	項目名称	条 件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理	ADC DC - 81021 及び準規規格に適合のこと。 81032				-	-	-	○	○
2	表 示	同 上				-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。			MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-
4	接触抵抗	DC	Aで測定し規格値以下のこと。			-	-	mΩ		
	接触抵抗	DC	Aで測定し規格値以下のこと。			-	-	mΩ		
5	耐 電 圧	AC 660 V	650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
6	ローレベルサーキット	DC 20mV以下 1mA	で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			-	-	mΩ		
7	ドライサーキット性能	DC	μVで交互に極性を交えて導通があること。			-	-	-		
8	挿 抜 力	コンタクト	の調製ピンにて規格値を満足すること。			-	-	g		
			規格値を満足すること。			-	-	kgf		
9	耐 湿 性	温度40±2 ℃湿度90~95% 96 時間で			高湿時 (乾燥後)	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。								
10	耐 振 性	周波数10~55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
11	耐 衝 撃 性	加速度50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破壊、 割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
12	耐温度サイクル	-55~+85 ℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験 後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
13	寿 命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4項の条件で規格値以下。			-	-	mΩ		
		コンタクト	同 上			-	-	mΩ		
14	耐 腐 食 性	%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		

形別
配布先

備 考	(注1) 通電による温度上昇を含む						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
	(注2) *は極数を表す											
	この規格表に指定する以外は準規規格に適合のこと。						製 品 規 格 表			製 品 名 DF1BA-*EP-25RC		
旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-81021-	製 品	CL541-0700-9	製 品	CL541-0713-0	製 品		
旧 図	SLC4-	-	-	図 番	81034-	コ ー ド						

注(1)「-」はコンタクトNoを表す。
 (2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目
 技書規122

JPC電機株式会社