Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。











推奨基板寸法（５：１）



製品名	製品コード	極数	A	B	C
DF1BZ- 2P-2.5DSA	CL541-2000-8	2	2.5	6.9	7.5
DF1BZ- 3P-2.5DSA	CL541-2001-0	3	5.0	9.4	10.0
DF1BZ- 4P-2.5DSA	CL541-2002-3	4	7.5	11.9	12.5
DF1BZ- 5P-2.5DSA	CL541-2003-6	5	10.0	14.4	15.0
DF1BZ- 6P-2.5DSA	CL541-2004-9	6	12.5	16.9	17.5
DF1BZ- 7P-2.5DSA	CL541-2005-1	7	15.0	19.4	20.0
DF1BZ- 8P-2.5DSA	CL541-2006-4	8	17.5	21.9	22.5
DF1BZ- 9P-2.5DSA	CL541-2007-7	9	20.0	24.4	25.0
DF1BZ-10P-2.5DSA	CL541-2008-0	10	22.5	26.9	27.5
DF1BZ-11P-2.5DSA	CL541-2009-2	11	25.0	29.4	30.0
DF1BZ-12P-2.5DSA	CL541-2010-1	12	27.5	31.9	32.5
DF1BZ-13P-2.5DSA	CL541-2011-4	13	30.0	34.4	35.0
DF1BZ-14P-2.5DSA	CL541-2012-7	14	32.5	36.9	37.5
DF1BZ-15P-2.5DSA	CL541-2013-0	15	35.0	39.4	40.0
DF1BZ-16P-2.5DSA	CL541-2014-2	16	37.5	41.9	42.5
DF1BZ-18P-2.5DSA	CL541-2015-5	18	42.5	46.9	47.5
DF1BZ-20P-2.5DSA	CL541-2016-8	20	47.5	51.9	52.5

注 1 偶数極は、センターの位置になります。
2 2極はセンターに１つ、3極は両端をつなげる。
4～6極は両端に2つ、7極以上は図のように3つの誤挿入防止凹部が有ります。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0,WHITE
2	黄銅	スズめっき：1μm min 下地：ニッケル0.5μm min

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	2：1	2 1	DIS-H-00004291	TS.KUMAZAWA	SZ.ONO	20181003

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	KJ.KATAYOSE	20050105
検図	TY.OMA	20050105
設計	TS.KUMAZAWA	20050105
製図	TS.KUMAZAWA	20050105

図番：ADC3-303206-01
製品名：DF1BZ-*P-2.5DSA
製品コード：CL541-
2 1/1