



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	4	DIS-H-001619	廣瀬	梅原	'06.12.25
2	3	DIS-H-002465	大迫	梅原	'07.09.25










製品コード	製品名	極数	A	B	C
CL543-2063-0-52	DF11CZ- 4DS-2V(52)	4	2.0	8.5	8.7
CL543-2064-3-52	DF11CZ- 6DS-2V(52)	6	4.0	10.5	10.7
CL543-2065-6-52	DF11CZ- 8DS-2V(52)	8	6.0	12.5	12.7
CL543-2066-9-52	DF11CZ-10DS-2V(52)	10	8.0	14.5	14.7
—	DF11CZ-12DS-2V(52)	12	10.0	16.5	16.7
—	DF11CZ-14DS-2V(52)	14	12.0	18.5	18.7
—	DF11CZ-16DS-2V(52)	16	14.0	20.5	20.7
CL543-2070-6-52	DF11CZ-18DS-2V(52)	18	16.0	22.5	22.7
△1 CL543-2071-9-52	DF11CZ-20DS-2V(52)	20	18.0	24.5	24.7
CL543-2072-1-52	DF11CZ-22DS-2V(52)	22	20.0	26.5	26.7
—	DF11CZ-24DS-2V(52)	24	22.0	28.5	28.7
—	DF11CZ-26DS-2V(52)	26	24.0	30.5	30.7
—	DF11CZ-28DS-2V(52)	28	26.0	32.5	32.7
CL543-2076-2-52	DF11CZ-30DS-2V(52)	30	28.0	34.5	34.7
—	DF11CZ-32DS-2V(52)	32	30.0	36.5	36.7
CL543-2078-8-52	DF11CZ-40DS-2V(52)	40	38.0	44.5	44.7

推奨パターン（２：１）



注１ ▨の範囲にパターン及びバイヤーホールがある場合、コネクタの端子とショートする可能性があります。
２ 平坦度は補強金具を含めて０．１mm以内。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
2	ポリアミド樹脂	ベージュ（ナチュラル），UL94V-0	6	ポリイミド	耐熱テープ
1	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min ﾘｰﾄﾞ部：すずめっき 2μm min 下 地：ニッケルめっき 1μm min	5	ポリエステル	カバーテープ，CLEAR
			4	P2．H項参照	エンボステープ，CLEAR
			3	黄銅	すずめっき 1μm min

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
NC '04.04.02 松木	NC '04.04.02 伝法谷	NC '04.04.02 梅原	NC '04.04.06 小間	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL

尺度 SCALE 5：1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-306439-03

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品名 PART NO. DF11CZ-*DS-2V(52)

製品コード CODE NO. CL543- 1/2


FORM NO.233

TO


HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△				. .
△				. .
△				. .



引き出し方向



耐熱テープ貼り位置詳細図




注3　1リール500個梱包
4　引き出し始め15BOXと終わり10BOXに空部が有ります。
△2 5　リールをポリエチレン包装し、乾燥剤を入れた防湿梱包品になります。
△2 6　開封後、168時間以上保管する場合は、防湿梱包状態にて保管して下さい。
△2 7　嵌合面以外の膨れは、製品性能上問題ありません。

CLコード	製品名	極数	D	E	F	G	H
CL543-2063-0-52	DF11CZ- 4DS-2V(52)	4	11.5	—	24	24.4	PS
CL543-2064-3-52	DF11CZ- 6DS-2V(52)	6	11.5	—	24	24.4	PS
CL543-2065-6-52	DF11CZ- 8DS-2V(52)	8	11.5	—	24	24.4	PS
CL543-2066-9-52	DF11CZ-10DS-2V(52)	10	14.2	28.4	32	32.4	PS
—	DF11CZ-12DS-2V(52)	12	14.2	28.4	32	32.4	PS
—	DF11CZ-14DS-2V(52)	14	20.2	40.4	44	44.4	PS
—	DF11CZ-16DS-2V(52)	16	20.2	40.4	44	44.4	PS
CL543-2070-6-52	DF11CZ-18DS-2V(52)	18	20.2	40.4	44	44.4	PS
△1 CL543-2071-9-52	DF11CZ-20DS-2V(52)	20	26.2	52.4	56	56.4	PS
CL543-2072-1-52	DF11CZ-22DS-2V(52)	22	20.2	40.4	44	44.4	PS
—	DF11CZ-24DS-2V(52)	24	26.2	52.4	56	56.4	A-PET
—	DF11CZ-26DS-2V(52)	26	26.2	52.4	56	56.4	PS
—	DF11CZ-28DS-2V(52)	28	26.2	52.4	56	56.4	PS
CL543-2076-2-52	DF11CZ-30DS-2V(52)	30	26.2	52.4	56	56.4	PS
—	DF11CZ-32DS-2V(52)	32	26.2	52.4	56	56.4	PS
CL543-2078-8-52	DF11CZ-40DS-2V(52)	40	34.2	68.4	72	72.4	PS


品名ラベル詳細

生産月日	年　月　日
図番	CL543-****-*-52
品名	DF11CZ-*DS-2V(52)
納入数量	500KO
納入者	ヒロセ電機株式会社

リール形状



L(10:1)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

TO

備考 REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
	NC '04.04.02 松木	NC '04.04.02 伝法谷	NC '04.04.02 梅原	NC '04.04.06 小間	

旧製品コード CODE NO.(OLD)	尺度 SCALE	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.
CL	FR：EE	ADC3-306439-03	DF11CZ-*DS-2V(52)
	単位 UNITS mm	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品コード CODE NO. CL543

FORM NO.233