

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃ ～ 85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ 60℃ (注2)	
	電 圧	AC 100 V	使用湿度範囲	40 % ～ 80 %	
	電 流	0.5 A	保存湿度範囲	40 % ～ 70 % (注2)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz)で測定する。	40 mΩ以下	○	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV以下、1 mA (DC または 1000Hz) で測定する。	50 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	総合挿抜力	総合コネクタで測定する。	差込力 (0.88 × 極数) N以下 引抜力 (0.1 × 極数) N以下	○	—
	繰り返し動作	100 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz、片振幅 0.76 mm、 3 軸方向各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3方向各 3 回試験する。		○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→ MAX 5 → 30→ MAX 5 分 を 5 サイクル試験する。		○	—
	塩水噴霧	濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。	① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	硫化水素	濃度 3 ppm、 96 時間放置する。 (試験規格: J E I D A 38)		○	—
	はんだ耐熱性	【 リフロー 】 ピーク温度 250℃ 220℃以上 60秒以内 【 はんだごて 】 こて温度 360℃ はんだ付け時間 5秒以内	外観の変形及び端子などに著しいガタの 無いこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 240℃、浸せき時間 3秒の はんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	HS.OKAWA	05.07.04
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	HS.OZAWA	05.07.04
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担 当	TK.YANAGISAWA	05.07.02
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。			製 図	TK.YANAGISAWA	05.07.02
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-152950-25		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	FX6A-*S-0.8SV2(71)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	△ 1/1	