

Nov.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定 格	使用温度範囲	-40℃ ~ 85℃			保存温度範囲	-10℃ ~ 50℃ (梱包材を含む)			
	電 圧	AC/DC 50 V			使用・保存温度範囲	相対湿度90%以下 (結露しないこと)			
	電 流	0.5 A (全芯数通電する場合は×70%)			適合ケーブル	t=0.3±0.05,接触部 金めつき			
性 能									
	項 目	試 験 方 法			規 格			QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。						○	○
電 気 的 性 能	接触抵抗	1 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。			50 mΩ以下 ※ FPC, FFC 導体抵抗を含む。(L=8mm)			○	○
	絶縁抵抗	DC 100 V で測定する。			500 MΩ以上			○	○
	耐電圧	AC 150 V の電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	○
機 械 的 性 能	繰り返し動作	20 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 3 軸方向各 10サイクル試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 50 mΩ以下			○	-
	衝撃	加速度 981 m/s ² , 持続時間 6 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-
	FPC保持力	適合FPCで測定する。(コネクタ、FPC 共に初期。FPC端末厚t=0.30mm)			挿入方向 0.4×n N以上 (n:芯数)			○	-
環 境 的 性 能	温度サイクル	温度 -40→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→ 2~3 → 30→ 2~3 分 を 5 サイクル試験する。			① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 50 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-
	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃, 相対湿度 90~95%中に 96時間放置する。						○	-
	温湿度サイクルの耐湿性	温度 -10→+65℃, 相対湿度 90~96%中に 10 サイクル(240 時間) 放置する。			① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1 MΩ以上(高温時) ③ 絶縁抵抗: 50 MΩ以上(乾燥時) ④ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-
	耐熱性	温度 85±2℃中 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 50 mΩ以下			○	-
	耐寒性	温度 -40±3℃中 96 時間放置する。			② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-
	塩水噴霧	温度 35±2℃、濃度 5% の塩水噴霧中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。			○	-
	二酸化硫黄 [JIS C 0090]	温度 40±2℃、相対湿度 80±5% 濃度 25±5ppmに 96 時間放置する。						○	-
	硫化水素 [JIS C 0092]	温度 40±2℃、相対湿度 80±5% 濃度 10~15ppmに 96 時間放置する。						○	-
	はんだ耐熱性	1) リフローの場合 MAX 250℃ (2回迄可) 230℃以上 30秒以内 ﾌﾟﾘｰﾄﾞ 150~200℃ 90~120秒 2) 手半田の場合 350±10℃ 5±1秒間			外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。			○	-
	はんだ付け性	はんだ温度 235±5℃, 浸せき時間 2±0.5 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。			○	-
備考				製 図	担 当	検 図	承 認	出 図	
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目									
HIROSE ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				製品規格表			製品名 FH12-***S-0.5SH(55)		
IBCL CL		図番 SLC4-150229-51			製品コード CL586			1	1

TO
NC