



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

本 体












B-B (5:1)





プロテクタ







クランプ










組合せ図



注 1 ( )内寸法は、参考値を示す。
△2 2 一度圧接した本体を再利用することはできません。
また、組合わせしたプロテクタおよびクランプも再利用することはできません。
リペアが必要となった際は、新しいコネクタと交換してください。

再利用した場合、コンタクト変形・破損、ロック部破損、等による
導通不具合が発生する可能性があります。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	ベリリウム銅	接触部：金めっき 0.2μm min. その他：金めっき 0.03μm min. 下地：ニッケルめっき 3μm min.	2~4	PBT樹脂	クロ UL94V-0

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△2	1	DIS-F-00005559	AK. IWAHORI	HT. YAMAGUCHI	20191231

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	KJ. KATAYOSE	20050105
CHECKED	HS. OKAWA	20050105
DESIGNED	KT. DOI	20050105
DRAWN	KT. DOI	20050105

DRAWING NO.	ADC-018557-00-00
PART NO.	HIF3BA-24D-2.54R
CODE NO.	CL610-0044-2-00

△2 1/1

HRS DRAWING FOR REFERENCE