



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨基板寸法図
かん合側









HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 寸法長の上段は開放寸法を示します。
2 ( )内寸法は、参考値を示します。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
5	黄銅	接触部：金めっき 0.2μm min. ディップ部：純すずめっき 2μm min. 下 地：ニッケルめっき 2.5μm min.
4	黄銅	接触部：金めっき 0.2μm min. ディップ部：純すずめっき 2μm min. 下 地：ニッケルめっき 2.5μm min.
3	ステンレス	
2	PBT樹脂	クロ UL94V-0
1	PBT樹脂	クロ UL94V-0
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	1	DIS-F-00003324	HR. NAGAYASU	MT. ITANO	18.05.08

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HS. OKAWA	05.04.19
CHECKED	HS. OZAWA	05.04.19
DESIGNED	TH. NODA	05.04.18
DRAWN	TH. NODA	05.04.18

DRAWING NO.	ADC3-019639-21
PART NO.	HIF3BA-50PA-2.54DSB(71)
CODE NO.	CL610-0856-8-71

1/1