May.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

推奨基板寸法図









注 1 寸法長の上段は、ロック開放寸法を示す。
2 ( )内寸法は、参考値を示す。
△1 3 UL(ファイルNo.E52653)認定品
C-UL(ファイルNo.E52653)認定品

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	ステンレス		4	黄銅	接触部：金めっき 0.15μm min
2	PBT樹脂	クロ UL94V-0			ディップ部：純すずめっき 2μm min
1	PBT樹脂	クロ UL94V-0			下地：ニッケルめっき 2.5μm min

UNITS	SCALE	△	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△1	1	DIS-F-00005921	AK.IWAHORI	HT.YAMAGUCHI	20200306

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HT.YAMAGUCHI	20181210	DRAWING NO. ADC-361214-63-00
CHECKED	HT.YAMAGUCHI	20181210	PART NO. HIF3MAW-50PA-2.54DSA(63)
DESIGNED	HR.NAGAYASU	20181207	
DRAWN	TS.HORI	20181207	CODE NO. CL610-3609-5-63 △1 1/1