





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



ロットNo. 表示(裏面側)




推奨基板寸法図



注 1 端子破断面は素地露出とします。

△ 2 UL(ファイルNo. E52653)認定品



2	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min			3	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min				
		ディップ部：純すずめっき 1μm min					ディップ部：純すずめっき 1μm min				
		下地：ニッケルめっき 1μm min					下地：ニッケルめっき 1μm min				
1	PBT樹脂	クロ UL94V-0									
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS				
UNITS mm				SCALE 2 : 1		COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00005935		DESIGNED AK. IWAHORI	CHECKED HT. YAMAGUCHI	DATE 20200310
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HT. YAMAGUCHI		20181210		DRAWING NO. ADC-018032-61-00					
		CHECKED : HT. YAMAGUCHI		20181210		PART NO. HIF3H-16DB-2.54DS(61)					
		DESIGNED : TS. OONO		20181207		CODE NO. CL618-0142-2-61					
		DRAWN : MK. OKI		20181207							
										 1/1	