


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


HRS DRAWING FOR REFERENCE







推奨基板寸法図



注 1 端子破断面は素地露出とします。
△1 2 UL(ファイルNo.E52653)認定品

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min ディップ部：純すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min	3	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min ディップ部：純すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min
1	PBT樹脂	クロ UL94V-0			

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△1	1	DIS-F-00005935	AK.IWAHORI	HT.YAMAGUCHI	20200310

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HT.YAMAGUCHI	20181210	DRAWING NO. ADC-019463-61-00
CHECKED	HT.YAMAGUCHI	20181210	PART NO. HIF3H-18DB-2.54DS(61)
DESIGNED	TS.OONO	20181207	
DRAWN	MK.OOKI	20181207	CODE NO. CL618-0165-8-61 △1 1/1