May.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					. .
△					. .
△					. .



推奨基板寸法図



製品名	製品コード	極数	A	B
A1- 6PA-2.54DS(71)	CL619-0001-7-71	6	7.62	5.08
A1- 8PA-2.54DS(71)	CL619-0016-4-71	8	10.16	7.62
A1-10PA-2.54DS(71)	CL619-0002-0-71	10	12.70	10.16
A1-12PA-2.54DS(71)	CL619-0003-2-71	12	15.24	12.70
A1-14PA-2.54DS(71)	CL619-0004-5-71	14	17.78	15.24
A1-16PA-2.54DS(71)	CL619-0005-8-71	16	20.32	17.78
A1-18PA-2.54DS(71)	CL619-0006-0-71	18	22.86	20.32
A1-20PA-2.54DS(71)	CL619-0007-3-71	20	25.40	22.86
A1-24PA-2.54DS(71)	CL619-0008-6-71	24	30.48	27.94
A1-26PA-2.54DS(71)	CL619-0009-9-71	26	33.02	30.48
A1-30PA-2.54DS(71)	CL619-0010-8-71	30	38.10	35.56
A1-34PA-2.54DS(71)	CL619-0011-0-71	34	43.18	40.64
A1-40PA-2.54DS(71)	CL619-0012-3-71	40	50.80	48.26
A1-50PA-2.54DS(71)	CL619-0013-6-71	50	63.50	60.96
A1-60PA-2.54DS(71)	CL619-0014-9-71	60	76.20	73.66
A1-64PA-2.54DS(71)	CL619-0015-1-71	64	81.28	78.74

注 ▷1 34芯以上は、リブが左右に追加されます。また、極数により右に移動することがあります。
2 ( ) 内寸法は、参考値を示します。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	PBT樹脂	クロ UL94V-0	2、3	黄銅	接触部：金めっき 0.2μm min ディップ部：純すずめっき 2μm min 下地：ニッケルめっき 2.5μm min

備考 REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
	HIF 04.02.13 鈴木	HIF '04.2.13 中村	HIF '04.2.13 山口	HIF '04.2.13 大川	

旧製品コード CODE NO.(OLD)	尺度 SCALE FREE / 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.
		ADC3-071468-21	A1-**PA-2.54DS(71)
	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		製品コード CODE NO. CL619 1/1

TO
PCK

FORM NO.233

NOT DRAWING FOR REFERENCE