








Apr. 1, 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



Notes:

- 1 ロットNo. は図示個所に記載しています。片側もしくは両側に記載しています。
- 2 コネクタ吸着エリアとなります。
- 3 ()は参考寸法となります。
- 4 製造工程において微細な傷などが付く場合がありますが、製品の性能に影響はありません。モールド樹脂に黒点等が発生する場合がありますが、品質に問題はありません。
- 5 銀メッキを使用しているため、大気中に長時間放置していると色がくすむ可能性があります。
- 6 本製品は点対称の形状であるため、実装の向きに規定はありません。
- 7 本製品はRoHS適合品となります。
- 8 このエリアに部品を実装しないでください。
- 9 本製品の納入形態はエンボス梱包となります。1リール製品数量は250個となります。
- 10 梱包状態の製品の向きは任意の方向となります。

			5	ポリエステル	(トップ・カバ・ーテーフ・)			
2	黄銅	(全体) : Silver 5.1μm	4	ポリスチレン	(エンボ・スキャリアテーフ・)			
		(下地) : Nickel 3.5μm	3	銅合金	(接触部) : Au 0.76μm			
1	LCP	黒 UL94V-0			(下地) : Nickel 1.3μm			
NO. MATERIAL		FINISH , REMARKS		NO. MATERIAL FINISH , REMARKS				
UNITS mm			SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			APPROVED : TM. MATSUO	20201001	DRAWING NO. ADC-355732-00-00			
			CHECKED : NH. TAMAI	20201001	PART NO. IT-PA-2S-DIRL			
			DESIGNED : TH. SANO	20201001	CODE NO. CL636-0614-1-00			
			DRAWN : TH. SANO	20201001	 1/2			

Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A

B


C

D



E

F

梱包状態図(Not to Scale)



リール状態寸法図 (Not to Scale)



HRS

DRAWING NO.	ADC-355732-00-00
PART NO.	IT-PA-2S-DIRL
CODE NO.	CL636-0614-1-00

2/2