May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	-35℃ ～ 85℃(注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ 60℃(注3)
	使用湿度範囲	20% ～ 80%(注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70%(注2)(注3)
	電圧		適合ｺﾈｸﾀ	DF81※-30S-0.4H(##)
	電流		適合電線	

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
0					

備考
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)結露なきこと。
(注3)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基板搭載後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態では、使用温湿度範囲が適用されます。
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用している。

承認	MH.YAMANE	13.11.06
検図	MH.TSUCHIDA	13.11.05
担当	AH.MIYAZAKI	13.11.01
製図	AH.MIYAZAKI	13.11.01

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-340821-02
		製品名	DF81-30P-LCH(52)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL662-8107-3-52 △0 1/1

技書規２３１－１