

適用規格							
定格	使用温度範囲	-55℃～+85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～+60℃ (注3)			
	使用湿度範囲	20%～80% (注2)	保存湿度範囲	40%～70% (注3)			
	電圧	AC/DC 50V	適合コネクタ	DF53-4P-0.6C(##)			
	電流	全Pin	AWG32:0.7A				
2Pin(任意)を電源		AWG32:1.3A(電源)、0.5A(信号)					
性能							
		試験方法		規格		QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○
	表示	目視にて確認する。				○	○
電気的性能	接触抵抗	20mV以下, 1mA (DC又は1000Hz)で測定する。		20mΩ以下		○	-
	絶縁抵抗	DC 100Vで測定する。		100MΩ以上		○	-
	耐電圧	AC 200Vの電圧を1分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	-
機械的性能	繰り返し動作	20回の抜き差しを行う。		①接触抵抗: 40mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-
	結合力及び離脱力	適合コネクタで測定する。		結合力 13.9N以下 離脱力 1.7N以上		○	-
	耐振性	周波数 10~55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3方向 各 10サイクル試験する。		①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-
	耐衝撃性	加速度 500 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3軸両方向 各 3回試験する。		①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃, 湿度 90~95%中に 96時間放置する。 (室温に1~2時間放置後測定)		①接触抵抗: 40mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し替え時間は2~3分 (室温に1~2時間放置後測定)		①接触抵抗: 40mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-
	耐熱性	温度 +85 ± 2℃中に96時間放置する		①接触抵抗: 40mΩ以下		○	-
	耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する		②絶縁抵抗: 100MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-
	はんだ耐熱性	以下の温度条件で2回のリフローを行う。 リフロー部: ピーク温度250℃ 10秒以内 220℃以上 60秒以下 予熱部: 150~180℃ 90~120秒		外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。		○	-
	はんだ付け性	はんだ温度 245℃, 浸せき時間 5秒間の はんだ付けを行う。		はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。		○	-
備考							
(注1) 通電時の温度上昇を含む。							
(注2) 結露のないこと。							
(注3) 未使用品の梱包状態に適用。							
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		
△	0						
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512 (適応規格JIS C 5402) を適用している。				承認	SJ. OKAMURA	20230829	
				検図	SZ. ONO	20230829	
				担当	JN. TONAI	20230829	
				製図	JN. TONAI	20230829	
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC-376032-00-00			
HRS	製品規格表		製品名	DF53-4S-0.6H			
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0668-1003-0-00			
				△	1/1		