

適用規格							
定 格	使用温度範囲		-35℃～85℃ (注1)		保存温度範囲	-10℃～60℃ (注3)	
	使用湿度範囲		40%～80% (注2)		保存湿度範囲	40%～70% (注3)	
	電 圧		AC/DC 500V		使用ケーブル	UL1007, AWG20～22	
	電 流	AWG20	5 A		適合コネクタ	DF33C-*DS-3.3C	
		AWG22	4 A				
性 能							
	項 目	試 験 方 法			規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。	○	○
	表 示	目視にて確認する。				○	○
電 氣 的 性 能	接 触 抵 抗	20mV以下 1mA (1000 Hz) で測定する。			10 mΩ以下	○	—
	絶 縁 抵 抗	DC 500 Vで測定する。			1000 MΩ以上	○	—
	耐 電 圧	AC 1500 Vの電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 振 性	周波数 10～55 Hz, 片振幅 0.75 mm, で 3 方向 各10サイクル試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 衝 撃 性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3軸両方向 各3回試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃, 湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)			① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 500 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル試験する。 槽の移し変え時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)			① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	【フローはんだ付けの場合】 はんだ温度 260℃ 浸漬時間 10 秒間のはんだ付けを行う。 【手はんだ付けの場合】 はんだごてで 300℃, 3 秒の条件にて はんだ付けを行う。 但し、端子に力を加えないこと。			外観の変形及び端子などの著しい ガタがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245℃, 浸せき時間 5 秒間のはんだ付けを行う。			半田浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。	○	—
備考(注1) 通電による温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。							
	△の数	訂正記事		設計	検図	年月日	
△							
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。					承認	KI. AKIYAMA	13. 10. 22
					検 図	HK. UMEHARA	13. 10. 21
					担 当	HT. SATO	13. 10. 21
					製 図	MI. SAKIMURA	13. 10. 19
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目				図番	SLC4-354790-01		
HRS	製 品 規 格 表			製品名	DF33C-*DP-3.3DSA (24)		
	ヒロセ電機株式会社			製品コード	CL676-	△	1/1