







Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




ロット表示

A-A




嵌合状態図



DF63W-2EP-3.96C

形状変更

DF63W-2S-3.96C



- 注 1. 1パック100個梱包となります。
2. 適合電線被覆外径は、φ2.8～φ3.2mmとなります。
3. ()内寸法は参考値を示します。
4. 本コネクタの取扱いにて以下のマニュアルを必ず参照して下さい。
ケーブル結線 / ハーネス手順書 ATAD-H0814

1	PBT	UL94V-0 (Black)	2	シリコンゴム	ブルー
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00000434	DESIGNED TO. HORII
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HK. UMEHARA	15. 03. 10	DRAWING NO.	ADC3-359255-00
		CHECKED : HK. UMEHARA	15. 03. 10	PART NO.	DF63W-2S-3. 96C
		DESIGNED : TO. HORII	15. 03. 10	CODE NO.	CL680-0613-7-00
		DRAWN : TO. HORII	15. 03. 10		
					1/1