May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



② リール形状図



ラベル詳細





HRS DRAWING FOR REFERENCE



適合番線マーク　　HRSマーク

注1　1リール700ピン巻き。
② リール形状は図示通りになります。
3　アプリケーター調整の際は、必ずケーブルを使用して圧着形状を確認してください。
4　本製品の適合電線サイズはAWG 8となります。
5　梱包仕様は技術指定書(ATAP-H1184-00)をご参照ください。
△1 6　本製品を扱う際は挿抜手順書(ATAD-H0654-00)、ハーネス手順書(ATAD-H0653-00)、圧着品質基準書（ATAD-H1042-00）をご参照ください。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	銅合金	接触部：金めっき0.2μm min 芯線バレル部：すずめっき1μm min 下地：ニッケルめっき1μm min

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2:1	△1	1	DIS-H-00019384	SN.MIWA	TT.OHSAKO	2023.10.31

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	APPROVED : SJ.OKAMURA	2023.10.19	DRAWING NO. ADC-402083-00-00
	CHECKED : TT.OHSAKO	2023.10.19	PART NO. DF60S-8SCFA
	DESIGNED : KT.NUMATA	2023.10.18	CODE NO. CL0680-3081-0-00 △1 1/1
	DRAWN : SK.CHIBA	2023.10.18	