

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格		-			
定格	使用温度範囲	-40℃ ～ +85℃	保存温度範囲	-40℃ ～ +60℃（梱包時）	
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観, 構造, 寸法	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
環境的性能	塩水噴霧	温度35℃、濃度5% 48時間 (IEC 61300-2-26)	機能を損なうような、はなはだしい腐食がないこと。	○	-
	防水性	水深 1 Mの水中に30分間放置する。△ (IEC 60529 (IP67))	コネクタ内部に浸水のないこと。△	○	-
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	2	DIS-K-00001873	TY. SATO	TS. YAMAZAKI	20190426
備考			承認	MT. SHIBUTANI	20170801
			検図	FS. YOSHIDA	20170801
			担当	TY. SATO	20170801
			製図	TY. SATO	20170801
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-376693-00-00		
HRS	製品規格表		製品名	MF11BMT-WPC2	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL709-7035-0-00	
				△	1/1