











Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV・RoHS適合品




△ 梱包仕様

- 1) リール巻取り時キャリアのつなぎ方
つなぎ目は1リール6ヶ所までとし、つなぎ方は巻込み式とする。
巻き始めは層間紙とキャリア、リールコアと層間紙をそれぞれテープで固定すること。
- 2) リール巻数
1リール2500巻きとする。
- 3) 端子欠品
欠品は20個までとし、1ヶ所4本以内で1キャリア6本以上の端子があること。
- 4) リール寸法・引出し方向は下図参照



5) 製品保管状態は下図参照



1	銅合金	すずめっき	3	銅合金	すずめっき
2	PPS	ブラック	4	PPS	ブラック
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 4 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00005803	DESIGNED NK. IKUTA
APPROVED : KI. HIROKAWA 20170517		DRAWING NO. ADC-373850-00-00		CHECKED MO. OKADA	
CHECKED : KI. HIROKAWA 20170517		PART NO. GT43-2428/1. 6-2. 9SCF		DATE 20200306	
DESIGNED : KT. OKABE 20170517		CODE NO. CL753-1003-0-00		1/1	
DRAWN : KT. OKABE 20170517					

HRS HIROSE
ELECTRIC
CO., LTD.