





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品




② リテーナセット状態

△ 端子No. 明記



① リテーナプリセット状態



- 注 ① 本ハウジングは別パーツのリテーナ GT25-8DS-R (CL0775-0065-6) を組み込み、プリセット状態にて使用します。
② 端子挿入後にリテーナを所定の位置まで完全に装着ください。
③ ② ご使用前に、必ず取り扱い作業手順書 ATAD-T0329 を参照下さい。

1	PPE	ブラック						
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	
UNITS mm		SCALE 2:1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00018642		DESIGNED AN. SAIKI	CHECKED TY. MOGI	DATE 2023. 07. 27
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HK. UMEHARA		2020. 09. 02	DRAWING NO. ADC-169599-00-00			
		CHECKED : HH. TSUKUMO		2020. 09. 02	PART NO. GT25-8DS-HU			
		DESIGNED : DONGCHAN KIM		2020. 09. 01	CODE NO. CL0775-0064-3-00			
		DRAWN : AN. SAIKI		2020. 08. 28				