© 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
Mar.1.2024
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品







梱包仕様

(1)製品をトレーに梱包し、5段重ねて梱包します。(一番上は空トレー)



(2)結束したトレーを入れ、
その上に段ボールの板をかぶせます。

(3)梱包箱と段ボールの板を
ガムテープで4箇所止めます。



(4)梱包箱のふたをしてガムテープで止めます。









HRS DRAWING FOR REFERENCE





注 1. パネルへの固定には、M4ネジを使用すること。
締付けトルク2.4N・m±20%とする。
2. 嵌合相手は、HVH-280-2/2S-HU(CL778-0504-0-00)
3. 適合部品は下記の通り
ホルダー：HVH-280-2/2P-HO(CL778-0506-0-00)
電源端子：HVH-280-1214PCF(CL778-0501-0-00)
検知端子：ZE05-2022SCF(CL752-2001-0-00)
4. コネクタを上向きで設置する場合は、水が溜まらない筐体形状にすること。
5. ハーネス手順はATAD-T0573-00を参照
6. ハウジングの表面に黒い点が見られる場合がありますが、製品の品質には問題ありません。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
4	SWCH	表面 ニッケルめっき 5μm MIN
3	SUS	表面 すずめっき 1μm MIN 下地 ニッケルめっき 0.5μm MIN
2	シリコン	白
1	PBT	橙，UL94 V-0

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	4	1	DIS-T-00016953	TS. SHIMIZU	TY. MOGI	20230327

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	AR. SHIRAI	20160701	DRAWING NO. ADC-367811-00-00
CHECKED	HK. UMEHARA	20160701	PART NO. HVH-280-2/2P-HU
DESIGNED	KO. NAKAMURA	20160701	CODE NO. CL0778-0500-0-00
DRAWN	KO. NAKAMURA	20160701	4 1/1