

適用規格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -40℃ ～ +105℃	保存温度範囲	-40℃ ～ +105℃	
	電 流	1 A	電 圧	DC 50V	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	50 mΩ以下	○	—
	低電圧, 低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	50 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 125Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的 性能	繰返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 150 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 20 ～ 200 Hz, 加速度43.1 m/s ² で3方向 3 時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 150 mΩ以下 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	振動数20～50Hz、加速度66.6m/s ² で1時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 150 mΩ以下 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	ロック強度	98N以下の引張力をかん合軸方向に加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	—	—
環境的 性能	耐 湿 性	温度60℃、湿度90～95%中に500時間放置する。	① 接触抵抗: 150 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	熱 衝 撃	温度-40℃→常温→85℃→常温 時間 30→ 5 →30 →5分 を1000サイクル試験する。	① 接触抵抗: 150 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 熱 性	温度105℃中に300時間放置する。	① 接触抵抗: 150mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐 寒 性	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗: 150mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐亜硫酸ガス性	濃度25ppm, 96時間放置する。	① 接触抵抗: 150 mΩ以下 ② 有害な錆の発生がないこと。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	NH. NAKATA	13. 04. 11
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	MO. OKADA	13. 04. 10
注2. 環境・耐久試験後の中心端子の接触抵抗は、1 0 0 mΩ以下。			担 当	TK. SUZUKI	13. 03. 29
			製 図	TK. SUZUKI	13. 03. 29
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC4-168974-00	
HRS	製品規格表		製品名	GT36-1.6-2.9SCF	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL786-0003-2-00	△ 1/1