適用規格				
動作条件	使用温度範囲	-30℃ ～ +85℃（20～80%）	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃（40～70%）
	特性ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ		適合ケーブル	―
	適合コネクタ			

性　　能

	項　目	試験方法	規　格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

備考

承　認	MT.SHIBUTANI	12.01.19
検　図	SJ.SUZUKI	12.01.18
担　当	YA.SANO	12.01.18
製　図	YA.SANO	12.01.18

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-177879-00
		製品名	BF4-T2
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL831-0006-0-00　△0　1/1

技書規２３１－１

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。