

△の数		訂正記事		担当検図		年月日		△の数		訂正記事		担当検図		年月日		
△						.		△						.		
△						.		△						.		
標準規格																
定格		電圧 (1)	— ~ —	AC — V	—		適合ケーブル		—							
				DC — V	—											
		電流 (1)	— ~ —	— A		—		使用温度範囲		— C ~ — C						
		電力	—					適合端子		下記備考欄による						
		特殊性	—					適合プレス		CM-105(CL901-0005-4)						
性能																
No.	項目名称			条件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT			
1	形状・材質・処理			ADC DC 2-075241 及び標準規格に適合のこと。				—	—	—	—	○	○			
2	表示			同上				—	—	—	—	○	○			
3	絶縁抵抗			DC Vで測定し規格値以上のこと。				—	—	—	MΩ	—	—			
4	接触抵抗	コンタクト		DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—			
		コンタクト		DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—			
5	耐電圧			AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				—	—	—	—	—	—			
6	ローレベルサーキット			DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—			
7	ドライサージ性能			DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				—	—	—	—	—	—			
8	挿抜力	コンタクト		の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				—	—	—	gf	—	—			
				規格値を満足すること。				—	—	—	kgf	—	—			
9	耐湿性	温度		℃	湿度	%	時間で	高湿時	—	—	—	MΩ	—	—		
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。						乾燥後	—	—	—	MΩ	—	—		
10	耐振性			周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—			
11	耐衝撃性			加速度 G の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—			
12	耐温度サイクル			~ ℃, サイクル、合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—			
13	寿命	コンタクト		回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				—	—	—	mΩ	—	—			
		コンタクト		同上				—	—	—	mΩ	—	—			
14	耐腐食性			% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—			
15	耐硫化ガス性			ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—			
16	耐亜硫酸ガス性			ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—			
備考																
適合端子	RP13-PC-221 (CL113-0360-0)				製図	担当	検図	査閲	承認	出図						
	RP13-PC-222 (CL113-0141-7)				生技 24.4.13 村上	生技 24.4.13 栗村	生技 24.4.13 白石	生技 24.4.13 相馬	生技 24.4.13 相馬							
	RP13A-SC-221 (CL113-0362-6)															
	RP13A-SC-222 (CL113-0151-0)															
この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと。										製品規格表		製品名 AP105-RP13-2				
旧CL	CL			図番		SLC4-075241-				製品コード	CL901-2024-0-					
旧図	SLC4-															

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目